

轴承座组件

— 双轴承T型高度选择型 —

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)轴承型号) - (3)T - (4)h
 RDZFKRQS600ZZ - 35 - 40

Type	材质	表面处理
宽度T选择·高度h选择型	轴承	固定座
RDZFKRQS	钢	S45C 四氧化三铁保护膜
RDZFKRQW		无电解镀镍
RDZFKRQB	铝合金	本色阳极氧化处理

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式	①Type	②轴承型号	③T	④h	d	H	L1	d1	L	L4	S	dh	DH7	B
RDZFKRQS	623ZZ	20 30	15 20 25	3	h+9	26	4.5	36	16	5	7	10	4	
RDZFKRQW	624ZZ	20 30	15 20 25	4	h+11	28								
RDZFKRQB	605ZZ	20 30	15 20 25	5	h+11	30	4.5	46	22	10	12	16	6	
	625ZZ	25 30	20 25 30	5	h+12	34								
	606ZZ	25 35	20 25 30	6	h+13	35	5.5	47	23	10	13	17	8	
	626ZZ	25 35	20 25 30	6	h+14	37								
	608ZZ	25 35	20 25 30	8	h+15	41	5.5	53	29	10	18	22	7	
	628ZZ	25 35	20 25 30	8	h+16	44								
	6900ZZ	25 40	20 30 40	10	h+15	41	5.5	53	29	10	19	22	6	
	6000ZZ	25 40	20 30 40	10	h+17	46								
	6200ZZ	30 40	20 30 40	10	h+19	50	6.5	62	38	15	24	30	9	
	6901ZZ	25 40	20 30 40	12	h+16	44								
	6001ZZ	25 40	20 30 40	12	h+18	48	6.5	60	36	15	24	28	8	
	6201ZZ	30 40	20 30 40	12	h+20	52								
	6902ZZ	25 50	30 40 50	15	h+18	48	6.5	68	40	15	28	32	10	
	6002ZZ	30 50	30 40 50	15	h+20	54								
	6202ZZ	35 50	30 40 50	15	h+22	58	9	72	44	20	29	35	11	
	6903ZZ	25 50	30 40 50	17	h+19	52								
	6003ZZ	30 50	30 40 50	17	h+22	56	9	70	43	20	31	35	10	
	6203ZZ	35 50	30 40 50	17	h+24	62								
	6904ZZ	35 50	40 50 60	20	h+23	59	9	73	45	20	34	37	9	
	6004ZZ	40 50	40 50 60	20	h+25	66								
	6204ZZ	45 50	40 50 60	20	h+28	72	11	82	50	25	40	47	14	
	*6005ZZ	40 60	40 50 80	25	h+28	76								
	*6205ZZ	45 60	40 50 80	25	h+31	82	11	102	62	20	45	52	15	
	*6006ZZ	40 60	40 50 80	30	h+32	84								
	*6206ZZ	50 60	40 50 80	30	h+36	92	13	112	72	25	55	62	16	
	*6007ZZ	50 60	50 90	35	h+36	92								
	*6207ZZ	60 70	50 90	35	h+44	118	13	148	88	25	64	72	17	
	*6008ZZ	50 70	60 100	40	h+41	102								
	*6208ZZ	60 80	60 100	40	h+50	130	13	160	100	25	74	80	18	

④ 不安装C型扣环的产品，因此轴承可能脱落。重新插入时，请注意避免倾斜地插入轴承。

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)轴承型号) - (3)T - (4)h - (KKC · KCC · NA)
 RDZFKRQS600ZZ - 35 - 40 - NA

Alterations	追加倒角C加工	追加倒角C2加工	无轴承型
Code	KKC	KCC	NA
Spec.	追加两端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC	追加两端倒角C2加工。	固定座中不组装轴承，作为附件发货。
	d	KKC	
	3~8	5	
	10~20	10	
	25~40	12	
	④ 仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于KKC15。		

交货期 报价确定

轴承座组件

— 双轴承T型高度指定型 —

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)轴承型号) - (3)T - (4)h
 RDZFKRSS600ZZ - 25 - 28

Type	材质	表面处理
宽度T选择·高度h选择型	轴承	固定座
RDZFKRSS	钢	S45C 四氧化三铁保护膜
RDZFKRSW		无电解镀镍
RDZFKRSB	A2017	本色阳极氧化处理

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式	①Type	②轴承型号	③T	④h	d	H	L1	d1	L	L2	S	dh	DH7	B
RDZFKRSS	606ZZ	25 35	15~30	6	h+13	35	5.5	47	23	10	13	17	6	
RDZFKRSW	626ZZ	25 35	15~30	6	h+14	37								
RDZFKRSB	608ZZ	25 35	15~30	8	h+15	41	5.5	53	29	10	18	22	7	
	628ZZ	25 35	15~30	8	h+16	44								
	6900ZZ	25 40	15~40	10	h+15	41	5.5	53	29	10	19	22	6	
	6000ZZ	25 40	20~40	10	h+17	46								
	6200ZZ	30 40	20~40	10	h+19	50	6.5	62	38	15	24	30	9	
	6901ZZ	25 40	20~40	12	h+16	44								
	6001ZZ	25 40	20~40	12	h+18	48	6.5	60	36	15	24	28	8	
	6201ZZ	30 40	20~40	12	h+20	52								
	6902ZZ	25 50	20~50	15	h+18	48	6.5	68	40	20	28	32	9	
	6002ZZ	30 50	25~50	15	h+20	54								
	6202ZZ	35 50	25~50	15	h+22	58	9	72	44	25	29	35	11	
	6903ZZ	25 50	25~50	17	h+19	52								
	6003ZZ	30 50	25~50	17	h+22	56	9	70	43	20	31	35	10	
	6203ZZ	35 50	25~50	17	h+24	62								
	6904ZZ	35 50	30~60	20	h+23	59	9	73	45	20	34	37	9	
	6004ZZ	40 50	30~60	20	h+25	66								
	6204ZZ	45 50	30~60	20	h+28	72	11	82	50	25	40	47	14	
	*6005ZZ	40 60	40~80	25	h+28	76								
	*6205ZZ	45 60	40~80	25	h+31	82	11	102	62	20	45	52	15	
	*6006ZZ	40 60	40~80	30	h+32	84								
	*6206ZZ	50 60	40~80	30	h+36	92	13	112	72	25	55	62	16	
	*6007ZZ	50 60	40~90	35	h+36	92								
	*6207ZZ	60 70	40~90	35	h+44	118	13	148	88	25	64	72	17	
	*6008ZZ	50 70	50~100	40	h+41	102								
	*6208ZZ	60 80	50~100	40	h+50	130	13	160	100	25	74	80	18	

④ 不安装C型扣环的产品，因此轴承可能脱落。重新插入时，请注意避免倾斜地插入轴承。

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)轴承型号) - (3)T - (4)h - (KKC · KCC · NA)
 RDZFKRSS600ZZ - 25 - 28 - NA

Alterations	追加倒角C加工	追加倒角C2加工	无轴承型
Code	KKC	KCC	NA
Spec.	追加两端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC	追加两端倒角C2加工。	固定座中不组装轴承，作为附件发货。
	d	KKC	
	3~8	5	
	10~20	10	
	25~30	12	
	④ 仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于KKC15。		

交货期 报价确定