

固定环 开口型/分离型

—D形切割型—

Order 订货示例 **型式 (Type · D)**
RDQFHRTAU 30

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRTAU	S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
RDQFHRTAD		无电解镀镍	1个内六角螺栓 (SUS)
RDQFHRTAS	SUS304	—	—

● S45C · SUS304

D	Z
8	8
10	10
12	10
13	10
15	12

④仅D8~15有开槽加工。

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRTBU	S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
RDQFHRTBD		无电解镀镍	2个内六角螺栓 (SUS)
RDQFHRTBS	SUS304	—	—

型式		D	D1	B	M (粗牙螺纹)	d	H	Y1	M1 (粗牙螺纹)	h (有效深度)	P	C	X	(Z)	Y	(W)	
开口型	Type	8	30	15	M5	5.5	9	13	M3	7	8	0.5	10	8	6	1.5	
	RDQFHRTAU	10	15						M4		10		11.5	10			
	RDQFHRTAD	12	17						M5		12		13	12			8
	RDQFHRTAS	15	18.5						M6		15		15	15			8
分离型	Type	16	40	15	M6	7	12	18.5	M5	10	9	1	15	—	10	1.5	
	RDQFHRTBU	20	21						M6		20		18	7			
	RDQFHRTBD	25	21						M6		21		20	10			7
	RDQFHRTBS	30	21						M6		21		20	10			7

④对于相当于S45C材质的产品，D8~15的M1有效螺纹深度(h)为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
④对于SUS304材质的产品，D8~12、D15~18的M1有效螺纹深度(h)为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
④请按照交货时的装配方向组合使用。

交货期 报价确定

固定环 开口型/分离型

—侧面安装孔型—

Order 订货示例 **型式 (Type · D)**
RDQFHRUAU 30

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRUAU	S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
RDQFHRUAD		无电解镀镍	1个内六角螺栓 (SUS)
RDQFHRUAS	SUS304	—	—

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRUBU	S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
RDQFHRUBD		无电解镀镍	2个内六角螺栓 (SUS)
RDQFHRUBS	SUS304	—	—

型式		D	B	D1	M (粗牙螺纹)	d	H	M1 (粗牙螺纹)	P	Y1	C	X	(Z)	Y	(W)		
开口型	Type	8	15	25	M3	4.5	7.5	M3	8	8	0.5	8	9	5	1.5		
	RDQFHRUAU	10							M4	10		10	9			10	
	RDQFHRUAD	12							M4	10		10	11.5			12	6
	RDQFHRUAS	15															
分离型	Type	16	15	40	M5	5.5	9	M5	14	14	0.5	14	13	7	1.5		
	RDQFHRUBU	20							16	17		17	18				
	RDQFHRUBD	25							16	17		17	18			7	
	RDQFHRUBS	30							20	20		20	20			10	

④请按照交货时的装配方向组合使用。

交货期 报价确定

固定环

固定环